



WEBER.SYS PROTECT 20KG

Ref : 100150



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	————	Le webersys protec est un système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC). Il est destiné à protéger les supports sensibles à l'eau, pour les murs et sols de locaux humides intérieurs. Il s'utilise en neuf comme en rénovation, et convient particulièrement à la réfection de murs de salle de bains, de douche ou de cuisine, ou en sol de local à usage privé. Il se compose de résines synthétiques, de charges minérales fines et d'adjuvants spécifiques.
POIDS (KG)	————	20 KG
CONSOMMATION	————	800 g/m ²
DURÉE DE CONSERVATION	————	12 MOIS
CLASSEMENT COV PLUS PRODUIT	————	A+
GAMME	————	Prêt à l'emploi En rénovation sans primaire
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	————	POSE DU CARRELAGE 12 HEURE
TEINTE COULEUR	————	Bleu Bleu
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31523
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	————	Seau de 20 kg
DESRIPTIF UNITÉ	————	Assurer l'étanchéité sur 1 m ² de sol en application extérieure ou

FONCTIONNELLE		intérieure via un système d'étanchéité liquide pour une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	——	50
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	15.63 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
TYPE DE FDES OU PEP	——	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Mètre carré
GARANTIE	——	2 ans
RÉF. FABRICANT	——	16050020
MARQUE	——	WEBER