



WEBER.PRIM UNIVERSEL 5KG

Ref : 100153



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le primaire polyvalent sablé weberprim universel permet de préparer des supports en amont de l'application de ragréages de sols, de chapes ou de mortiers-colles. Il régule leur porosité et limite le bullage et le nuançage. Il s'applique en intérieur et en extérieur, sur des supports poreux ou fermés. Il est composé de résines synthétiques en dispersion et d'adjuvants spécifiques.
POIDS (KG)	5 KG
CONSUMMATION	100 à 200 g/m ²
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
CLASSEMENT COV PLUS PRODUIT À RETENIR	A+
GAMME	Tous supports Séchage rapide
GARANTIE	Coloré pour application visible en 1 seule couche
TEINTE	PREPARATION DES SOLS
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	18 mois
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Jaune
	Seau de 5 kg
	Assurer 1 m ² de protection des aciers internes via un primaire de passivation et la fonction de couche d'accrochage pour les mortiers de réparation pour une durée de vie de référence de 50 ans.

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	9.68 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34923
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
TEMPS DE PRISE (EN MIN)	45
RÉF. FABRICANT	16000032
MARQUE	WEBER