

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



WEBER.PRIM UNIVERSEL 5KG

Ref : 100153



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	————	Le primaire polyvalent sablé weberprim universel permet de préparer des supports en amont de l'application de ragréages de sols, de chapes ou de mortiers-colles. Il régule leur porosité et limite le bullage et le nuançage. Il s'applique en intérieur et en extérieur, sur des supports poreux ou fermés. Il est composé de résines synthétiques en dispersion et d'adjuvants spécifiques.
POIDS (KG)	————	5 KG
CONSOMMATION	————	100 à 200 g/m ²
TEMPS DE PRISE	————	45 minutes
DURÉE DE CONSERVATION	————	12 MOIS
CLASSEMENT COV	————	A+
PLUS PRODUIT À RETENIR	————	Tous supports Séchage rapide
GAMME	————	Coloré pour application visible en 1 seule couche
GARANTIE	————	PREPARATION DES SOLS
TEINTE	————	18 mois
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	————	Jaune
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Seau de 5 kg
DURÉE VIE DE RÉF	————	Assurer 1 m ² de protection des aciers internes via un primaire de passivation et la fonction de couche d'accrochage pour les mortiers de réparation pour une durée de vie de référence de 50 ans.
	————	50

ACV (ANNEE) INDICATEUR CARBONE	——	9.68 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	9.68
URL FDES OU PEP TYPE DE FDES OU PEP	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34923
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Défaut
RÉF. FABRICANT MARQUE	——	Mètre carré
	——	16000032
	——	WEBER