

LA PLATEFORME DU BATIMENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 19/06/25 à 13:15

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



WEBER.SYS PROTECT KIT 6M2

Ref : 100156



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le webersys protec est un système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC). Il est destiné à protéger les supports sensibles à l'eau, pour les murs et sols de locaux humides intérieurs. Il s'utilise en neuf comme en rénovation, et convient particulièrement à la réfection de murs de salle de bains, de douche ou de cuisine, ou en sol de local à usage privé. Il se compose de résines synthétiques, de charges minérales fines et d'adjuvants spécifiques.
POIDS (KG)	6.3 KG
CONSOMMATION	800 g/m ²
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
CLASSEMENT COV PLUS PRODUIT	A+
MATIÈRE	Résine synthétique
GAMME	POSE DU CARRELAGE
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	12 HEURE
TEINTE	Bleu
COULEUR	Bleu
URL FDES OU PEP DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31523 Assurer l'étanchéité sur 1 m ² de sol en application extérieure ou intérieure via un système d'étanchéité liquide pour une durée de

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	——	vie de référence de 50 ans. 50
INDICATEUR CARBONE	——	15.63 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	15.63
TYPE DE FDES OU PEP	——	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	——	Kit 6m ²
GARANTIE	——	2 ans
RÉF. FABRICANT	——	16005005
MARQUE	——	WEBER