

NOVIPRO JOINT SILICONE BATIMENT TRANSLUCIDE NOVIPRO

Ref : 100295



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le mastic silicone bâtiment de Novipro permet de réaliser des joints d'étanchéité, de construction et de vitrage. Il garantit une liaison élastique durable sur un grand nombre de supports et s'utilise en intérieur comme en extérieur.
TYPE	Joint
PLUS PRODUIT	Convient en façade et en vitrage.
MATIÈRE	Silicone
PIÈCE /OUVRAGE	Extérieur
DE DESTINATION	
PIÈCE /OUVRAGE	Intérieur
DE DESTINATION	
TEINTE	Translucide
COULEUR	Transparent
CLASSEMENT COV	A+
DURÉE VIE DE RÉF	30
ACV (ANNÉE)	
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre
FONCTIONNELLE	
CONTENANCE	0.31 litre
CONDITIONNEMENT	310 ml
DU PRODUIT	
DESSCRIPTIF UNITÉ	Assurer la fonction de l'étanchéité d'1 mètre linéaire (ml) de
FONCTIONNELLE	jointoiement conforme à la norme EN ISO 11600 pour une durée

INDICATEUR	de vie de référence de 30 ans.
CARBONE	7.23 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
RÉCH CLIM KG	7.23
EQUIV CO2 PAR UF	
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=45361
TYPE DE FDES OU	Défaut
PEP	
RÉF. FABRICANT	6699184
MARQUE	NOVIPRO