



PORTE ENTREE PVC EGINA 215X90 DROITE

Ref : 101396



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Ud: 1,6 W/m².K. Ouvrant / Dormant 60 mm. Panneau postformé 24 mm. Joint d'étanchéité sur l'ouvrant. Crémone à relevage 4 points. Barillet 40 x 40 fourni. Vitrage transparent 44.2/12G/4ITR avec petits bois PVC.
SENS D'OUVERTURE	Droite poussant
DIMENSIONS TOTALES (H X L)	218 x 96 CM
GARANTIE	2 ans
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31383
MATIÈRE	PVC
GAMME	Confort I
MODÈLE	EGINA
TYPE DE VITRAGE	Double vitrage 44.2/12G/4 ITR
TYPE DE POIGNÉE	Aluminium laquée blanche sur plaque
ÂME DE LA PORTE	Panneau haute isolation de 24 mm
COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD	1.6 W/M2K

DESCRIPTIF	—	Assurer la fonction d'ouverture et fermeture par une porte en PVC
UNITÉ		non vitrée d'1 m ² (surface ouverte avant pose) pour une durée de vie
FONCTIONNELLE		de référence de 60 ans.
DURÉE VIE DE	—	60
RÉF ACV		
(ANNÉE)		
INDICATEUR	—	150.81 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 60 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	—	150.81
EQUIV CO2 PAR		
UF		
TYPE DE FDES	—	Défaut
OU PEP		
UNITÉ DE	—	Mètre carré
L'UNITÉ		
FONCTIONNELLE		
DIMENSION	—	2150 x 900 MM
TABLEAU		
TYPE DE	—	Crémone à relevage 4 points
SERRURE		
NOMBRE DE	—	1
VANTAUX		
RÉF. FABRICANT	—	6834352
MARQUE	—	GIMM