

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 08/11/25 à 18:32

PORTE ENTREE PVC LUNA 215X90



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Ud : 1,6 W/m².K. Ouvrant / Dormant 60 mm. Joint d'étanchéité sur l'ouvrant. Barillet 40/40 mm non fourni. Crémone à relevage 4 points.
	Double vitrage granité.
SENS	Droite poussant
D'OUVERTURE	•
DIMENSIONS	218 x 96 CM
TOTALES (H X L)	210 X 30 OW
PLUS PRODUIT	Joint d'étanchéité sur l'ouvrant
GARANTIE	 2 ans
URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31383
PEP	and the second s
MODÈLE	LUNA
_	
DESCRIPTIF	Assurer la fonction d'ouverture et fermeture par une porte en PVC
UNITE	non vitrée d'1 m² (surface ouverte avant pose) pour une durée de vie
FONCTIONNELLE	de référence de 60 ans.
DURÉE VIE DE	60
RÉF ACV	
(ANNEE)	450.04 (4.00.04 (4.4))
INDICATEUR	 150.81 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 60 ans
CARBONE	
DÉCH OLIMIKO	150.01
RECH CLIM KG	150.81
EQUIV CO2 PAR	

UF TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré
FONCTIONNELLE DIMENSION TABLEAU	2150 x 900 MM
RÉF. FABRICANT MARQUE	- 2526122 - GIMM