ROCKPLUS KRAFT H. 1.35 X0.60 M EP 100 MM 3 PCE PAR COLIS

Ref : 101914

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau de laine de roche semi-rigide Rockplus Kraft de Rockwool est utilisé pour l'isolation des murs intérieurs et pour tous types de parois verticales entre ossatures. Il est composé de laine de roche mono densité, revêtue d'un pare-vapeur en kraft polyéthylène. Le panneau Rockplus Kraft convient aussi pour isoler des contre-cloisons maçonnées ou des combles aménagés entre chevrons et sous chevrons.
EPAISSEUR (MM)	100 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	3
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.033
À RETENIR	Facilité et rapidité d'installation
MATIÈRE	Laine de roche
TEINTE	NATUREL
COULEUR	Bois
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	3 panneaux soit 2,43 m²
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction d'1m² d'isolant thermique et acoustique pour combles en laine de roche avec une résistance allant jusqu'à R=5 m².K/W pour une durée de vie de référence de 50 ans.

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	20.83 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	20.83
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34269
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
RÉF. FABRICANT	265755
MARQUE	ROCKWOOL