

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 02/08/25 à 15:16

## MARTEAU PERFORATEUR TE 3-M 230V COF

Ref: 101992



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Vitesse: 1 050 tours/min. Vibrations: 15,5 m/s². Puissance: 850 W. Diamètre de perçage: Ø 6 à 16 mm. Force de frappe EPTA: 2,5 J. Cadence de frappe: 0 - 5160 coups/min. Rotation percussion / Rotation simple. Fonction piquage. Perçage sans poussière avec le système DCD (capuchon antipoussière) en option. Mandrin autoserrant inclus pour le TE 3-M.
PLUS PRODUIT	 Suppression des interférences radio et télévision
POIDS (KG) PUISSANCE	 3.1 KG
FORME DE	850 W Pistolet
POIGNÉE	1 Istolot
VITESSE	 0 - 1300 tours/min.
CLASSE	2
ISOLATION ÉLECTRIQUE	
FORCE DE	 2.5 EPTA
FRAPPE PRESSION	 92 DBA
ACOUSTIQUE UTILISATION FRÉQUENCE DE FRAPPE	Diamètre de perçage jusqu'à 28 mm 5160

COUPS/MIN. DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	_ 15
INDICATEUR CARBONE	133.87 Kg CO2 éq./Pièce sur 15 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	_ 133.87
TYPE DE FDES OU PEP	<ul><li>Estimée</li></ul>
UNITÉ DE L'UNITÉ	– Pièce
FONCTIONNELLE RÉF. FABRICANT MARQUE	– 2198250 – HILTI