



MARTEAU PERFORATEUR TE 3-C 230V COF

Ref : 101993



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Vitesse : 1 050 tours/min. Vibrations : 15,5 m/s ² . Puissance : 850 W. Diamètre de perçage : Ø 6 à 16 mm. Force de frappe EPTA : 2,5 J. Cadence de frappe : 0 - 5160 coups/min. Rotation percussion / Rotation simple. Fonction piquage. Perçage sans poussière avec le système DCD (capuchon antipoussière) en option. Mandrin autoserrant inclus pour le TE 3-M.
UTILISATION	—	Forage à percussion, piquage
PLUS PRODUIT	—	Suppression des interférences radio et télévision
PUISSANCE	—	850 W
FORME DE POIGNÉE	—	Pistolet
CLASSE	—	2
ISOLATION ÉLECTRIQUE	—	
PRESSION ACOUSTIQUE	—	92 DBA
FORCE DE FRAPPE	—	2.5 EPTA
VITESSE	—	0 - 1300 tours/min.
POIDS (KG)	—	3 KG
FRÉQUENCE DE FRAPPE	—	5160

COUPS/MIN.	15
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR CARBONE	133.87 Kg CO2 éq./Pièce sur 15 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	133.87
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
RÉF. FABRICANT	2198218
MARQUE	HILTI