## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 24/09/25 à 21:32

## **P.ENTREE EUROPRO 515 90X215 G RAL 9016**



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Ud: 1,2 à 1,4 W/m².K. Ouvrant 46 mm / Dormant 60 mm ou 120 mm. Double paroi acier isolé avec mousse polyuréthane injectée haute densité. Étanchéité par joint 3 côtés sur l'huisserie et 4 côtés sur le panneau de porte. Serrure à relevage 5 points. Barillet 27,5 x 40,5 mm fourni. Prix indiqué pour palette de 5 ou 7 portes panachables.
DIMENSIONS TOTALES (H X L)	218,6 x 97,2 CM
SENS D'OUVERTURE ÉPAISSEUR DU	Gauche poussant 120 MM
DORMANT URL FDES OU PEP	 https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=13243
ÂME DE LA PORTE	 Mousse polyuréthane
COULEUR DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Blanc Assurer la fonction de 1 m² d'ouverture de bâtiment fermée par une porte en acier pendant une durée de vie de référence de 25 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	 25
TYPE DE FDES OU PEP UNITÉ DE	 Défaut
	 Mètre carré

L'UNITÉ FONCTIONNELLE	
DIMENSION TABLEAU	 2150 x 900 MM
INDICATEUR	 434.93 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 25 ans
CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	 434.93
UF MODÈLE	EUROPRO
TYPE DE SERRURE	5 points à relevage à rouleaux
NOMBRE DE VANTAUX	1
HAUTEUR (MM) LARGEUR (MM)	2150 MM 900 MM
POIDS (KG) MATIÈRE	60 KG Métal
RÉF. FABRICANT MARQUE	277161 EUROPRO