

P.ENTREE EUROPRO 515 90X215 D RAL 7016

Ref : 102076



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Ud : 1,2 à 1,4 W/m ² .K. Ouvrant 46 mm / Dormant 60 mm ou 120 mm. Double paroi acier isolé avec mousse polyuréthane injectée haute densité. Étanchéité par joint 3 côtés sur l'hubriserie et 4 côtés sur le panneau de porte. Serrure à relevage 5 points. Barillet 27,5 x 40,5 mm fourni. Prix indiqué pour palette de 5 ou 7 portes panachables.
DIMENSIONS TOTALES (H X L)	218,6 x 97,2 CM
SENS D'OUVERTURE	Droite poussant
ÉPAISSEUR DU DORMANT	60 MM
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=13243
ÂME DE LA PORTE	Mousse polyuréthane
COULEUR TEINTE	Gris - Argent gris
DESRIPTIF UNITÉ	Assurer la fonction de 1 m ² d'ouverture de bâtiment fermée par une porte en acier pendant une durée de vie de référence de 25 ans
FONCTIONNELLE DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	25
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut

UNITE DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Mètre carré
DIMENSION TABLEAU	————	2150 x 900 MM
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	————	434.93 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 25 ans
MODÈLE	————	434.93
TYPE DE SERRURE	————	EUROPRO
NOMBRE DE VANTAUX	————	5 points à relevage à rouleaux
HAUTEUR (MM)	————	1
LARGEUR (MM)	————	2150 MM
POIDS (KG)	————	900 MM
EPAISSEUR (MM)	————	60 KG
MATIÈRE	————	46 MM
RÉF. FABRICANT	————	Métal
MARQUE	————	277163
	————	EUROPRO