

## LINTEAU SISMIQUE PV/3/4G

Ref : 102161



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	La brique linteau de Bio'Bric est un accessoire en terre cuite non rectifié qui assure la continuité de la maçonnerie au niveau des ouvertures de porte, fenêtre ou baie. En intérieur, elle permet également de créer des ouvertures sur les murs porteurs. La brique linteau dispose d'une réservation permettant d'accueillir un chaînage horizontal. Elle offre une résistance mécanique élevée et une très bonne tenue au feu (sous certaines conditions).
<b>LONGUEUR (MM)</b>	—	500 MM
<b>LARGEUR (MM)</b>	—	200 MM
<b>HAUTEUR (MM)</b>	—	274 MM
<b>POIDS (KG)</b>	—	16.5 KG
<b>MATIÈRE</b>	—	Terre cuite
<b>UTILISATION</b>	—	Linteau sismique
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34419">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34419</a>
<b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Sur un mètre linéaire (ml), assurer le soutien de la maçonnerie et/ou des matériaux du mur, au-dessus d'une ouverture (porte, fenêtre, etc.) ou participer au chaînage pour une durée de vie de référence de 100 ans. Le remplissage en béton armé des produits
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	100
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	—	8.24 Kg CO2 éq./Mètre sur 100 ans
<b>RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR</b>	—	8.24

<b>UF</b>	——	Collective
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>		
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ</b>	——	Mètre
<b>FONCTIONNELLE PLUS PRODUIT</b>	——	- Accessoire robuste et polyvalent - Pose rapide en maçonnerie traditionnelle
<b>RÉF. FABRICANT</b>	——	LTR2027R15
<b>MARQUE</b>	——	BIO'BRIC