

**AXTER STARCOAT R 4KG**

Ref : 102226



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Revêtement souple d'étanchéité. Protège et rend étanche les toitures, terrasses, balcons, couvertures en tôle ondulée et plaques zinc, acier et fibres ciment.
<b>CONSUMMATION</b>	—	env. 1,4 kg/m <sup>2</sup>
<b>AVANTAGES</b>	—	Prête à l'emploi
<b>PRODUIT</b>	—	
<b>UTILISATION</b>	—	Pinceau/rouleau
<b>FICHE TECHNIQUE</b>	—	
<b>MATIÈRE</b>	—	Résine
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28645">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28645</a>
<b>COULEUR</b>	—	Noir
<b>TEINTE</b>	—	NOIR
<b>PLUS PRODUIT</b>	—	Remplace l'emploi d'un solin dans certains cas.
<b>POIDS/M<sup>2</sup> (KG)</b>	—	5 KG
<b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Assurer l'étanchéité de 1 m <sup>2</sup> en application extérieure, circulaire, non circulaire ou sous protection sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	30
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	—	71.07 Kg CO <sub>2</sub> éq./Mètre carré sur 30 ans
<b>RÉCH CLIM KG</b>	—	71.07

**EQUIV CO2 PAR UF  
TYPE DE FDES OU  
PEP**

—— Défait

**UNITÉ DE L'UNITÉ  
FONCTIONNELLE  
CONDITIONNEMENT  
DU PRODUIT**

—— Mètre carré

—— Seau de 4 kg

**DANGEROUSITÉ  
DANGEROUSITÉ  
RÉF. FABRICANT  
MARQUE**

—— SGH02 - Inflammable

—— SGH07 - Irritant

—— 1962006

—— AXTER