



LATEX PRET A L'EMPLOI SIKALATEX 360 2 L

Ref : 102227



Caractéristiques techniques

<p>DESCRIPTION</p>	<p>Barbotine Gobetis Enduits (ciment, plâtre et chaux) Dalle Chape Mortier de montage Reprise de bétonnage Joints de maçonnerie et de prédalles Travaux d'étanchéité Ragréage et réparation Couverture Collage des plâtres Plâtres imperméables Carrelage</p>
<p>MATIÈRE PLUS PRODUIT</p>	<p>Résine Tout-en-un !</p>
<p>URL FDES OU PEP</p>	<p>https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29265</p>
<p>TEINTE</p>	<p>Blanc</p>
<p>COULEUR</p>	<p>Blanc</p>
<p>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</p>	<p>Réguler la porosité du substrat et assurer l'adhérence des couches ultérieures pour le collage d'1 m² de revêtement de sol ou de mur préparé dans les règles de l'art, sur la base d'une durée de vie de 10 ans</p>
<p>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</p>	<p>10</p>
<p>INDICATEUR CARBONE</p>	<p>0.84 Kg CO₂ éq./Mètre carré sur 10 ans</p>
<p>RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</p>	<p>0.84</p>

TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONTENANCE	2 litre
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Bidon de 2 L
RÉF. FABRICANT	581149
MARQUE	SIKA