LATEX PRET A L'EMPLOI SIKALATEX 360 2 L

Ref : 102227

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le Sikalatex-360 sert d'additif aux mortiers et enduits pour la réalisation de chape, barbotine, joints de maçonnerie, gobetis, reprise de bétonnage ou ragréage. Il peut également s'utiliser pur comme primaire d'accrochage avant mortier ou mortier-colle. Il convient aussi en cure sans ponçage pour bétons et mortiers.
MATIÈRE	Résine
PLUS PRODUIT	Tout-en-un !
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29265
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Réguler la porosité du substrat et assurer l'adhérence des couches ultérieures pour le collage d'1 m² de revêtement de sol ou de mur préparé dans les règles de l'art, sur la base d'une durée de vie de 10 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	10
INDICATEUR CARBONE	0.84 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.84
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré

CONTENANCE		2 litre
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Bidon de 2 L
RÉF. FABRICANT	—	581149
MARQUE	—	SIKA