



ADDITIF POUR BETON ET MORTIER SIKALATEX 360 BLANC 5 L

Ref : 102228



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le Sikalatex-360 sert d'additif aux mortiers et enduits pour la réalisation de chapes, barbotines, joints de maçonnerie, gobetis, reprise de bétonnage ou ragréage. Il peut également s'utiliser pur comme primaire d'accrochage avant mortier ou mortier-colle. Il convient aussi en cure sans ponçage pour bétons et mortiers.
MATIÈRE	Résine
PLUS PRODUIT	Tout-en-un !
POIDS (KG)	5.3 KG
À RETENIR	Tout-en-un
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29265
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ	Réguler la porosité du substrat et assurer l'adhérence des couches ultérieures pour le collage d'1 m² de revêtement de sol ou de mur préparé dans les règles de l'art, sur la base d'une durée de vie de 10 ans
FONCTIONNELLE	10
DURÉE VIE DE RÉF	10
ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR	0.84 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
CARBONE	
RÉCH CLIM KG	0.84
EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU	Collective

PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Mètre carré
CONTENANCE	———	5 litre
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	———	Bidon de 5 L
RÉF. FABRICANT	———	579684
MARQUE	———	SIKA