LA PLATEFORME DU BATIMENT
GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT
Le 03/05/25 à 23:42

ECARTEUR DE NAPPE DS70

Ref : 102271



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'écarteur de nappe sinusoïdal DS70 de Fimurex est un distancier permettant de maintenir l'espacement nécessaire entre les armatures du béton et la peau des coffrages. Il évite aux fers d'être repoussés vers les parois lors de la coulée du béton. L'écarteur est composé de deux tiges d'acier Ø 4 mm et d'un fil d'acier transversal Ø 3,5 mm.
LONGUEUR (M)	2 M
HAUTEUR (CM)	7 CM
POIDS (KG)	0.54 KG
MATIÈRE	Acier
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34425
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de 1 kg d'armature sur catalogue, panneaux d'armatures ou treillis soudés en acier pour béton armé pour une durée de vie de référence de 100 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
INDICATEUR CARBONE	0.59 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.59
TYPE DE FDES	Individuelle

OU PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Kilogramme
RÉF. FABRICANT	———	DS70
MARQUE	———	FIMUREX