

GORI® GORIMIX VELOURS BLANC - 15L

Ref : 102320



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture veloutée de finition, résines alkydes et acrylique en émulsion bio-sourcée pour murs, plafonds et menuiseries. Bonne opacité et bon garnissant. Très bon confort d'application : sans reprise long temps ouvert. Utilisation directe sur toile de verre, lessivable.
RENDEMENT	11 m²/L
MASSE	1.38 KM3
VOLUMIQUE	
(KG/M3)	
TYPE DE	Acrylique
PEINTURE	
TEINTABLE	Oui
TEMPS DE	6 HEURE
SÉCHAGE AV	
FINITION	
PIÈCE	Intérieur
/OUVRAGE DE	
DESTINATION	
OUTIL	Pistolet
D'APPLICATION	
OUTIL	Brosse/rouleau
D'APPLICATION	
ZONE	Mur intérieur
D'UTILISATION	
ZONE	Plafond

D'UTILISATION	_____	Blanc
TEINTE	_____	
COULEUR	_____	Blanc
DESSCRIPTIF	_____	« Protéger et décorer 1m ² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, peinture de type satinée ou boiseries en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun
UNITÉ	_____	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37284
FONCTIONNELLE	_____	
URL FDES OU PEP	_____	10
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	_____	1.31 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
INDICATEUR CARBONE	_____	1.31
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	_____	Collective
TYPE DE FDES OU PEP	_____	Mètre carré
UNITÉ DE L'UNITÉ	_____	15 litre
FONCTIONNELLE	_____	Aqueuse
CONTENANCE	_____	424964
PHASE	_____	GORI
PEINTURE	_____	
RÉF. FABRICANT	_____	
MARQUE	_____	