GORI GORILAQ SATIN BLANC - 3L

Ref : 102327

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Laque acrylique satinée pour murs, toile de verre, plafonds et menuiseries. Capteur de formaldéhyde. Lessivable. Très bel aspect tendu.
RENDEMENT	12 m²/L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	1.35 KM3
TYPE DE PEINTURE	Acrylique
TEINTABLE	Oui
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	6 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
ZONE	Plafond

D'UTILISATION	
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
SUPPORT D'APPLICATION	Bois
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37284
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	10
INDICATEUR CARBONE	1.31 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.31
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONTENANCE	3 litre
PHASE PEINTURE	Aqueuse
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, peinture de type satinée ou boiseries en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun en
RÉF. FABRICANT	424959
MARQUE	GORI