COFRA+60 GALVA EP 0,75 LG 3500X1035

Ref : 102416

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le plancher collaborant Cofraplus 60 d'ArcelorMittal s'utilise pour la réalisation d'une dalle mixte. Constitué d'un profil nervuré, cranté latéralement, il favorise l'adhérence du béton. Il convient à tout type de construction.
DIMENSIONS	3500 x 1035 mm
POIDS (KG)	30.89 KG
MATIÈRE	Galvanisé
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
LONGUEUR (MM)	3500 MM
LARGEUR (MM)	1035 MM
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Contribuer, en faisant fonction de bac support et de coffrage, à la réalisation d'un m² de plancher collaborant, sur la base d'une durée de vie de référence de 100 ans pour le plancher en assurant les performances prescrites en phase de conception du proj
INDICATEUR CARBONE	17.13 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	17.13
URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=40191

PEP TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
RÉF. FABRICANT	COFRA+60 3500
MARQUE	ARCELORMITTAL