legrand® ALARME PRET A POSER EQUIPEMENT ALARME TYPE 4 1 BOUCLE

Ref : 102792

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

Tableau d'alarme incendie de type 4 avec alimentation secteur et 2 boucles pour déclencheurs manuels - Classe II - IK07
Dimensions : Hauteur 230mm x Largeur 165mm x Profondeur 48mm - Alimentation : 230V - 50Hz/60Hz secourue par 2 batteries Ni-Mh référence 040756 (fournies) assurant une autonomie de 24H en veille et 5 minutes d'alarme
Equipement :
- 2 boucles pour déclencheurs manuels
- un avertisseur sonore émettant le son normalisé d'évacuation générale NF S 32-001 (90 dB à 2m)
- un contact dérangement NF
- 2A sous 24V= ou 1A sous 48V=
- une entrée pour mise au repos du tableau d'alarme via une télécommande BAES référence 0 625 20 ou 0 625 21 en cas de coupure prolongée du secteur (l'utilisation de la télécommande connectée référence 062520, 062521 permet le diagnostic à distance de l'état de l'installation)
- un contact auxiliaire NO/NF
- 24/48V= 30VA permet le renvoi d'une alarme à distance ou l'ajout de BAAS Sa ou de BAAL Sa
- une sortie diffuseurs d'évacuation permettant l'alimentation de dispositifs sonores et/ou lumineux référence 040580, 040581, 040584, 040585, 040586, 040587, 040596, 040598 dans une limite de consommation de 500mA à 500m maximum avec un câble 1 paire 1,5mm² CR1
- un bouton poussoir au niveau 3 permet le passage en mode test : une fois le mode test enclenché, tout appui sur un DM lance le son normalisé d'évacuation pour quelques secondes seulement au lieu du cycle de 5 minutes réglementaire (évite trop de nuisances dans un bâtiment en cours

		d'exploitation) - La sortie du mode test se fait par un nouvel appui sur le bouton poussoir - En cas d'oubli, le mode test est déconnecté au bout de 30 minutes - 2 batteries NiMh 8,4V 280mAh - une sortie 12V de 500mA
LARGEUR (MM)	—	165 MM
HAUTEUR (MM)	—	230 MM
PROFONDEUR (MM)	—	48 MM
URL FDES OU PEP	—	https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=28/36/AST5812836.pdf
GARANTIE	—	2 ans
RÉF. FABRICANT	—	140562
MARQUE	—	LEGRAND