

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

## PORTE PIVOTANTE 760 X 1900 MM BLANC VERRE TREMPE SERIGRAPHIE 5 MM

Ref : 102795



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	Verre SECURIT sérigraphié. L'épaisseur du verre est de 5 mm pour les parois pivotantes et pliantes. Pour les parois coulissantes, l'épaisseur du verre est de 5 mm pour la partie mobile et de 4 mm pour la partie fixe. Réversible. Hauteur 190 cm. Les parois coulissantes, pivotantes et pliantes peuvent se monter en niche avec 2 parois latérales. Profilés blanc.
<b>GARANTIE</b>	5 ans
<b>URL FDES OU PEP</b>	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31948">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31948</a>
<b>MATIÈRE</b>	Verre
<b>TEINTE</b>	Blanc
<b>COULEUR</b>	Blanc
<b>DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	Assurer la fonction de protection contre les éclaboussures à l'aide d'une paroi de douche en verre d'1m2 et d'épaisseur 8mm pour une durée de vie de référence de 30 ans.
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	30
<b>INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	68.58 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
	68.58

<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	——	Défaut
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	——	Mètre carré
<b>TYPE D'OUVERTURE</b>	——	Pivotante
<b>HAUTEUR (MM)</b>	——	1980 MM
<b>LARGEUR (MM)</b>	——	800 MM
<b>POIDS (KG)</b>	——	24 KG
<b>EXTENSIBILITÉ (EN CM)</b>	——	80 (76 à 80) cm
<b>RÉF. FABRICANT</b>	——	LXZ80W
<b>MARQUE</b>	——	FOSHAN IDEAL SANITARY