PORTE COULISSANTE 1160 X 1900 MM BLANC VERRE TREMPE SERIGREPHIE

Ref : 102797

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Verre SECURIT sérigraphié. L'épaisseur du verre est de 5 mm pour les parois pivotantes et pliantes. Pour les parois coulissantes, l'épaisseur du verre est de 5 mm pour la partie mobile et de 4 mm pour la partie fixe. Réversible. Hauteur 190 cm. Les parois coulissantes, pivotantes et pliantes peuvent se monter en niche avec 2 parois latérales. Profilés blanc.
LARGEUR (MM)	90 MM
GARANTIE	5 ans
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31948
MATIÈRE	Verre
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de protection contre les éclaboussures à l'aide d'une paroi de douche en verre d'1m2 et d'épaisseur 8mm pour une durée de vie de référence de 30 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	68.58 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	68.58

UF	
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
TYPE D'OUVERTURE	Coulissante
LONGUEUR (MM)	730 MM
HAUTEUR (MM)	1980 MM
EXTENSIBILITÉ (EN CM)	120 (116 à 120) cm
RÉF. FABRICANT	LXP12W
MARQUE	FOSHAN IDEAL SANITARY