

PORTE COULISSANTE ANGLE 670X670X1900 MM BLANC VERRE TREMPE SERIGRAPHIE

Ref : 102804



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Verre SECURIT sérigraphié. L'épaisseur du verre est de 5 mm pour les parois pivotantes et pliantes. Pour les parois coulissantes, l'épaisseur du verre est de 5 mm pour la partie mobile et de 4 mm pour la partie fixe. Réversible. Hauteur 190 cm. Profilés blanc.
GARANTIE	5 ans
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31948
MATIÈRE	Verre
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DESCRIPTIF	Assurer la fonction de protection contre les éclaboussures à l'aide d'une paroi de douche en verre d'1m2 et d'épaisseur 8mm pour une
UNITÉ	durée de vie de référence de 30 ans.
FONCTIONNELLE	30
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	68.58 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
INDICATEUR CARBONE	68.58
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
TYPE D'OUVERTURE	—	Coulissante
HAUTEUR (MM)	—	1980 MM
LARGEUR (MM)	—	670 MM
POIDS (KG)	—	36 KG
EXTENSIBILITÉ (EN CM)	—	67 (67 à 69) cm et 67 (67 à 69) cm
RÉF. FABRICANT	—	LXC70W
MARQUE	—	FOSHAN IDEAL SANITARY