

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 11/11/25 à 15:59

PLINTHE EN PIN ARRONDIE SANS NOEUD H.100 X L.2000 X EP.10 MM

Ref: 103178



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	 La plinthe à angle arrondi de Sotrinbois s'utilise pour la finition du bas des murs. Elle se pose sur un revêtement de sol en parquet ou en
EPAISSEUR (MM) HAUTEUR (MM) LONGUEUR (MM)	carrelage. 10 MM 100 MM 2000 MM
ESSENCE DES BOIS	Pin Maritime
TYPE DE POSE/FIXATION	Collage en plein; à clouer
URL FDES OU PEP	 https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=30459
TEINTE COULEUR	Pin des landes Vert
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer le revêtement intérieur d'un mètre linéaire de mur en liaison avec le sol, dans une optique de décoration, de protection du mur et/ou de dissimulation des câbles électriques par une plinthe en bois de France sur la durée de vie de référence de 30
DURÉE VIE DE RÉF ACV	 30
(ANNÉE) INDICATEUR CARBONE	 0.58 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans

RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.58
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ	 Mètre
FONCTIONNELLE	
PLUS PRODUIT	 - Plusieurs essences disponibles : chêne, pin des Landes, sapin blanc du Nord br>- Facile à scier et à percer
MATIÈRE	 Bois
POIDS (KG)	0.879 KG
RÉF. FABRICANT	005350
MARQUE	SOTRINBOIS