

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 08/11/25 à 16:52

## EP. 6 X L. 30 MM X L. 2M40

Ref: 103185



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	 Le champlat en pin de Sotrinbois convient à de nombreuses possibilités, de la finition d'encadrement de portes, à l'habillage mural.	
SECTION APPELÉE	 6 x 30 MM	
SECTION RÉELLE	 5,3 x 27,5 MM	
LONGUEUR (M) ESSENCE DES	2.4 M Pin Maritime	
BOIS TYPE DE POSE/FIXATION	Collage en plein; à clouer	
MATIÈRE URL FDES OU PEP	Bois massif https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=30460	
TEINTE COULEUR	Pin des landes Vert	
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer le revêtement intérieur d'un mètre linéaire de mur, dans une optique de décoration et/ou de dissimulation des câbles électriques par une moulure en bois de France sur la durée de vie de référence	
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	 de 30 ans. 30	

INDICATEUR CARBONE	0.34 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.34
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre
PLUS PRODUIT RÉF. FABRICANT MARQUE	Certification PEFC. 005047 SOTRINBOIS