



## CHANT PLAT 2 ANGLES ARRONDIS PIN EP. 6 X L. 50 MM X L. 2M40

Ref : 103188



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Le champlatt en pin des Landes sans nœuds de Sotrinbois est destiné à masquer les irrégularités issues de la pose d'une menuiserie sur une cloison : il sert à combler l'espace laissé autour de l'encadrement. Cet accessoire en bois est également utile pour soigner la finition d'un lambris, en périphérie et dans les angles intérieurs.
<b>SECTION APPELÉE SECTION RÉELLE</b>	—	6 x 50 MM
<b>LONGUEUR (M)</b>	—	5,3 x 47,5 MM
<b>ESSENCE DES BOIS</b>	—	2.4 M
<b>MATIÈRE</b>	—	Pin Maritime
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	Bois massif
<b>TEINTE</b>	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=30460">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=30460</a>
<b>COULEUR</b>	—	Pin des landes
<b>DESCRIPTIF</b>	—	Vert
<b>UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Assurer le revêtement intérieur d'un mètre linéaire de mur, dans une optique de décoration et/ou de dissimulation des câbles électriques par une moulure en bois de France sur la durée de vie de référence de 30 ans.
<b>DURÉE VIE DE</b>	—	30

REF ACV (ANNÉE)	—	
INDICATEUR CARBONE	—	0.34 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	0.34
TYPE DE FDES OU PEP	—	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ	—	Mètre
FONCTIONNELLE PLUS PRODUIT	—	- Pin qualité sans nœuds - Facile à scier et à percer
RÉF. FABRICANT	—	005065
MARQUE	—	SOTRINBOIS