SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE WEBER.SYS PROTEC 7KG

Ref : 103734

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le webersys protec est un système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC). Il est destiné à protéger les supports sensibles à l'eau, pour les murs et sols de locaux humides intérieurs. Il s'utilise en neuf comme en rénovation, et convient particulièrement à la réfection de murs de salle de bains, de douche ou de cuisine, ou en sol de local à usage privatif. Il se compose de résines synthétiques, de charges minérales fines et d'adjuvants spécifiques.
POIDS (KG)	7 KG
CONSOMMATION	800 g/m²
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
CLASSEMENT COV	A+
PLUS PRODUIT	Prêt à l'emploi En rénovation sans primaire
MATIÈRE	Résine synthétique
GAMME	POSE DU CARRELAGE
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	12 HEURE
TEINTE	Bleu
COULEUR	Bleu
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31523

CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Seau de 7 kg
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer l'étanchéité sur 1 m² de sol en application extérieure ou intérieure via un système d"étanchéité liquide pour une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	15.63 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	15.63
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
GARANTIE	2 ans
RÉF. FABRICANT	16050007
MARQUE	WEBER