

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



## CHAPE TRADITIONNELLE PRISE RAPIDE

25 KG

Ref : 105295



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	Le mortier weber chape express s'utilise pour la réalisation d'une chape adhérente, flottante ou désolidarisée, dans des locaux jusqu'à P4S. Il peut également servir à créer une forme de pente ou à enrober un plancher chauffant ou rayonnant. Composé de liants hydrauliques, d'agrégats de granulométrie sélectionnée et d'adjuvants spécifiques, il s'emploie en intérieur comme en extérieur.
<b>POIDS (KG)</b>	25 KG
<b>CONSUMMATION</b>	18 à 20 kg/m <sup>2</sup> /cm d'ép.
<b>DÉLAI MISE EN CIRCULATION (H)</b>	6 HEURE
<b>CLASSEMENT COV</b>	A+
<b>DURÉE DE CONSERVATION PLUS PRODUIT</b>	12 MOIS
<b>MATIÈRE</b>	Recouvrement rapide Adapté aux locaux P4S Permet la réalisation de formes de pente
<b>TEINTE</b>	Mortier
<b>DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	Gris
<b>DURÉE VIE DE RÉF</b>	Assurer la fonction chape sur 1 m <sup>2</sup> en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 13813 pendant la durée de vie de référence du produit
	50

ACV (ANNEE)	Collective
TYPE DE FDES OU PEP	
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac
INDICATEUR CARBONE	31.2 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	31.2
URL FDES OU PEP	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41785">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41785</a>
RÉF. FABRICANT	11101649
MARQUE	WEBER