comap ROBINET SIMPLE REGLAGE EQUERRE A VISSER 12X17 418203

Ref : 10572

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Permet la régulation et le réglage du débit. Pour applications de chauffage à eau chaude standard. Pression / température d'utilisation max. : 10 bars / 110°C. Raccords : taraudage et filetage mâle 3/8". Corps, mécanisme et clapet profilé en laiton. Connexion radiateur : métal/métal ou avec 2 joints toriques.
MODÈLE	Thermostatisable
LONGUEUR (MM)	85 MM
LARGEUR (MM)	85 MM
GAMME	Robinet Manuel
GARANTIE	10 ans
MATIÈRE	Laiton
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31395
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la régulation d'un émetteur à eau chaude, à l'aide d'un robinet thermostatique à bulbe, sur une durée de vie de référence de 15 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	15
INDICATEUR CARBONE	3.68 Kg CO2 éq./Pièce sur 15 ans
RÉCH CLIM KG	3.68

EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
TEINTE	Nickelé
DIAMÈTRES DES RACCORDS	12x17
PLUS PRODUIT	Evolutif (thermostatisable)
PRESSION	6 BAR
PRESSION MAX SERVICE EN BAR	10
DIAMÈTRE (")	3/8
HAUTEUR (MM)	55 MM
POIDS (KG)	0.229 KG
PROFONDEUR (MM)	85 MM
RÉF. FABRICANT	418503
MARQUE	COMAP