



MONOBLANCO 25 KG

Ref : 107802



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Enduit monocouche blanc grain fin, semi-allégé OC1, pour façades neuves. Convient pour l'imperméabilisation et la décoration des murs extérieurs et intérieurs en maçonnerie et béton. Application mécanique.
MATIÈRE	—	Ciment / chaux
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31951
COULEUR	—	Blanc
TEINTE	—	Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Recouvrir 1m ² de support en mortier d'enduit minéral en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant une durée de vie de référence de 50 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
INDICATEUR CARBONE	—	8.73 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	—	8.73
EQUIV CO2 PAR UF	—	Défaut
TYPE DE FDES OU PEP	—	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Sac de 25 kg
PLUS PRODUIT	—	Enduit blanc et lumineux Finitions variées : gratté fin, rustique,

DANGEROUSITÉ	——	taloché, lissé truelle Tous supports Rt1, Rt2, Rt3 SGH07 - Irritant
DANGEROUSITÉ	——	SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT	——	MONOBL25
MARQUE	——	PAREXLANKO