



PARQUET MONOLAME CHENE MIX VERNI TOPAZE 12 X 139 X 1210 MM 1.85M2

Ref : 107837



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	————	Le parquet contrecollé en chêne 139 Clic Unifit de Panaget est constitué d'une lame de bois noble (épaisseur d'au moins 2,5 mm) collée sur un panneau support HDF. Côté finition, il dispose de 2 chanfreins sur ses longueurs et son parement est composé d'un mix de bois clairs et sombres, de nœuds apparents et d'un verni mat. Le parquet contrecollé 139 Clic trouve sa place dans toutes les pièces non humides de l'habitat résidentiel et est compatible avec un sol chauffant et rafraîchissant basse température.
STYLE	————	Contemporain
TYPE DE BORDS	————	2 Chanfreins
DIMENSIONS	————	12 x 1210 x 139 mm
COMPATIBILITÉ PLUS PRODUIT	————	Sol chauffant à basse température
GAMME	————	POSE clic : lames faciles à poser
GARANTIE	————	MONOLAME 139 CLIC
CLASSE D'USAGE DOMESTIQUE	————	30 ans
TYPE DE POSE/FIXATION	————	23
TYPE DE	————	Pose flottante
TYPE DE	————	Collage en plein

POSE/FIXATION	——	BEIGE - CRÈME TOPA
TEINTE		
COULEUR	——	Bois
POIDS/M² (KG)	——	9.9 KG
DESCRIPTIF UNITÉ	——	Assurer le revêtement intérieur d'un mètre carré de sol par un
FONCTIONNELLE		parquet contrecollé sur la durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF	——	50
ACV (ANNÉE)		
TYPE DE FDES OU	——	Collective
PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ	——	Mètre carré
FONCTIONNELLE		
CONDITIONNEMENT	——	1,85 m ² /botte
DU PRODUIT		
MATIÈRE	——	Bois contrecollé
LARGEUR (MM)	——	139 MM
AGIR	——	Oui
INDICATEUR	——	12.12 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	——	12.12
EQUIV CO2 PAR UF		
URL FDES OU PEP	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=49698
RÉF. FABRICANT	——	1017684
MARQUE	——	PANAGET