

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 06/11/25 à 14:14



## **ANCORFER SATIN NOIR RAL 9005 3 L**

Ref: 107978



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	 Peinture antirouille glycéro, à la fois primaire et finition en 2 couches. Excellente adhérence. Très bonne résistance aux intempéries et aux
	atmosphères urbaines.
PHASE	Solvant
PEINTURE	4.4.3.40 2//
RENDEMENT PIÈCE	14 à 16 m²/L
OUVRAGE DE	Extérieur
DESTINATION	
PIÈCE	Intérieur
OUVRAGE DE	
DESTINATION	
OUTIL	 Pistolet
D'APPLICATION	
OUTIL	 Brosse/rouleau
D'APPLICATION COULEUR	Noir
TEINTE	Noir RAL 9005
DURÉE DE	36 MOIS
CONSERVATION	
<b>URL FDES OU</b>	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37287
PEP	_
DURÉE VIE DE	 7
RÉF ACV	

(ANNÉE) INDICATEUR CARBONE	 1.19 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 7 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	 1.19
TYPE DE FDES OU PEP	 Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré
FONCTIONNELLE CONTENANCE ASPECT	3 litre Satiné
DESCRIPTIF UNITÉ	 Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, de type peinture antirouille en phase
FONCTIONNELLE	solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 7 ans
RÉF. FABRICANT MARQUE	comprenant une miseen œuvre et aucun entretien. (* A009767 COMUS