



LE REBOUCHEUR 5KG

Ref : 108083



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit de rebouchage sans retrait et sans limite d'épaisseur. Application : tous supports bruts et peints, neuf ou à rénover, plâtre, ancien fond peint, ciment, pierre, brique et béton cellulaire. Epaisseur sans limite.
UTILISATION	Rebouchage
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	24 HEURE
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
CLASSEMENT COV	A+
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37299
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	0.84 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG	0.84
EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 5 kg

HAUTEUR (MM)	———	80 MM
LARGEUR (MM)	———	180 MM
LONGUEUR (MM)	———	400 MM
POIDS (KG)	———	5 KG
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Couvrir 1 m ² de support pour une épaisseur de 1mm, préparé dans les règles de l'art(*), à l'aide d'un enduit de peinture, de type enduit intérieur en poudre, sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entre
RÉF. FABRICANT	———	REB705D
MARQUE	———	TOUPRET