



## TOUPRET REDLIGHT PATE ALLEGE 1L

Ref : 108089



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Enduit allégé de rebouchage et de lissage. Sans ponçage et sans retrait. Application : pour supports bruts ou peints, neufs ou rénovés, compatibles avec toutes finitions. Épaisseur sans limite.
<b>UTILISATION</b>	—	Rebouchage
<b>TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION</b>	—	2 HEURE
<b>TEINTE</b>	—	Blanc
<b>COULEUR</b>	—	Blanc
<b>CLASSEMENT COV</b>	—	A+
<b>CONTENANCE</b>	—	1 litre
<b>HAUTEUR (MM)</b>	—	133 MM
<b>LARGEUR (MM)</b>	—	122 MM
<b>LONGUEUR (MM)</b>	—	122 MM
<b>POIDS (KG)</b>	—	1 KG
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	30
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	—	3.78 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
<b>RÉCH CLIM KG</b>	—	3.78
<b>EQUIV CO2 PAR UF</b>	—	
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37300">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37300</a>
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	—	Collective

<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	————	Mètre carré
<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>	————	Seau de 1 L
<b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	————	Couvrir 1 m <sup>2</sup> de support pour une épaisseur de 1mm, préparé dans les règles de l'art(*), à l'aide d'un enduit de peinture, de type enduit intérieur en pâte, sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entreti
<b>RÉF. FABRICANT</b>	————	REDLP01D
<b>MARQUE</b>	————	TOUPRET