



FIBAREX ENDUIT EXTERIEUR FIBRE PONCABLE 5KG

Ref : 108091



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit polyvalent extérieur finition lisse. Fibré et ponçable. Rebouchage, réparation et égalise. Adhérence et résistance renforcées. Perméable à la vapeur d'eau. Sans limite d'épaisseur.
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	24 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	« Couvrir 1 m ² de support pour une épaisseur de 1mm, préparé dans les règles de l'art(*), à l'aide d'un enduit de peinture, de type enduit extérieur de peinture en poudre, sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37301
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	1.34 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG	1.34
EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU	Collective

PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	———	Sac de 5 kg
HAUTEUR (MM)	———	80 MM
LARGEUR (MM)	———	180 MM
LONGUEUR (MM)	———	400 MM
POIDS (KG)	———	5 KG
EPAISSEUR	———	sans limite
D'APPLICATION		
DANGEROUSITÉ	———	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	———	FIBA05D
MARQUE	———	TOUPRET