



TOUPRET REDLIGHT PATE ALLEGEE 4L

Ref : 108092



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit allégé de rebouchage et de lissage. Sans ponçage et sans retrait. Application : pour supports bruts ou peints, neufs ou rénovés, compatibles avec toutes finitions. Epaisseur sans limite.
UTILISATION	Rebouchage
GAIN DE TEMPS	Séchage rapide
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	2 HEURE
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
CLASSEMENT COV	A+
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37300
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	3.78 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG	3.78
EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONTENANCE	4 litre
HAUTEUR (MM)	153 MM

LARGEUR (MM)	227 MM
LONGUEUR (MM)	227 MM
POIDS (KG)	4 KG
CONDITIONNEMENT	Seau de 4 L
DU PRODUIT	
DESCRIPTIF UNITÉ	Couvrir 1 m ² de support pour une épaisseur de 1mm, préparé dans les règles de l'art(*), à l'aide d'un enduit de peinture, de type enduit intérieur en pâte, sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entreti
FONCTIONNELLE	
RÉF. FABRICANT	REDLP04D
MARQUE	TOUPRET