

Ref : 108386



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Mitigeur douche thermostatique OKYRIS Tête 1/2' à disque céramique Croisillon de température avec butée de sécurité à 40°C Température maximum pré-réglée en usine à 50°C (conforme à la réglementation de l'eau chaude sanitaire C3) modifiable à 45°C ou 43°C ou 40°C Croisillon de débit avec limiteur à 50% débrayable Mise en sécurité en cas de coupure de l'écoulement d'eau conformément à la NF1111 Clapets anti-retour et filtres intégrés aux arrivées Raccords muraux excentriques fournis avec réducteurs acoustiques intégrés Rosaces métal - Entraxe 150 +/- 13 mm Norme NFIB - E1C3A3U3 - Qualitel Ge
TYPE	—	Douche
MODÈLE	—	Thermostatique
NORME	—	C3
GARANTIE	—	3 ans
MATIÈRE	—	Laiton
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=30692
TEINTE	—	Chromé
COULEUR	—	Gris - Argent
AGIR	—	Oui
DESRIPTIF UNITÉ	—	Permettre la diffusion d'eau chaude et/ou eau froide par l'utilisation d'un robinet (non électronique) pendant une durée de vie de référence

FONCTIONNELLE		de 16 ans.
DURÉE VIE DE	——	12
RÉF ACV		
(ANNÉE)		
INDICATEUR	——	104.94 Kg CO2 éq./Pièce sur 12 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	——	104.94
EQUIV CO2 PAR		
UF		
TYPE DE FDES	——	Défaut
OU PEP		
UNITÉ DE	——	Pièce
L'UNITÉ		
FONCTIONNELLE		
RÉF. FABRICANT	——	D0561AA
MARQUE	——	PORCHER