



APPUI DE FENETRE BETON APNA P35XL130 CM GRIS

Ref : 108585



weser.fr

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

Qualité de finition et efficacité d'étanchéité. Indispensable pour la réalisation des ouvertures, l'appui Nez Arrondi WESER garantit une protection renforcée de la maçonnerie tout en offrant une belle esthétique à votre façade. Cet appui de fenêtre est à pose traditionnelle.

Description de la gamme

Toute la technicité d'un appui, aux lignes adoucies. Equipés de rejingots latéraux, l'appui de fenêtre Nez Arrondi supprime les remontées d'humidité dans la maçonnerie. Son rejingot arrière rectiligne assure une étanchéité optimale avec l'assise de la menuiserie. Ses stries en partie inférieure facilitent l'adhérence du mortier de scellement et les plots d'assise facilitent sa mise en œuvre. Cet appui est doté d'une « goutte d'eau intégrée ». Il s'agit d'un dispositif qui permet l'évacuation de l'eau de pluie à l'aplomb de l'appui de fenêtre, évitant ainsi les coulures et donc les salissures sur la façade à moyen terme. Il est teinté dans la masse et hydrofugé pour assurer une meilleure tenue des couleurs. Cet appui en profondeur de 35 cm est certifié NF Appuis de Fenêtres en Béton par le CERIB.

POIDS (KG)

62 KG

TYPE DE BORDS

Nez arrondi

URL FDES OU

<https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31747>

PEP

MATIÈRE

Béton

COULEUR

Gris - Argent

ZONE	—	Fenêtre
D'UTILISATION		
TEINTE	—	Gris
DESCRIPTIF	—	Assurer 1 ml d'appui de fenêtre en béton, de profondeur 350 mm, pour une durée de vie de référence de 50 ans.
UNITÉ		
FONCTIONNELLE		
DURÉE VIE DE	—	50
RÉF ACV		
(ANNÉE)		
INDICATEUR	—	37.16 Kg CO2 éq./Mètre sur 50 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	—	37.16
EQUIV CO2 PAR		
UF		
TYPE DE FDES	—	Défaut
OU PEP		
UNITÉ DE	—	Mètre
L'UNITÉ		
FONCTIONNELLE		
HAUTEUR (CM)	—	6 CM
LARGEUR (CM)	—	35 CM
LONGUEUR (CM)	—	130 CM
EPAISSEUR (CM)	—	6 CM
RÉF. FABRICANT	—	APNA35130G
MARQUE	—	WESER