

LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 29/04/24 à 18:00



STRAT CHENE VIEILLI PATINE BLANC 8X190X1200 1,596M

Ref : 108603



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Système d'assemblage Uniclic. Revêtement de sol à l'aspect naturel. Classe d'usage 32. Impression chanfreins. Ép. 8 mm x L. 1200 mm x l. 190 mm. Botte de 1,596 m ² .
TYPE DE BORDS	—	Impression chanfreins
SYSTÈME DE FIXATION	—	A encliqueter
DIMENSION EN TEXTE	—	8 x 1200 x 190 mm
CONDITIONNEMENT	—	1,596 m ² / botte
COMPATIBILITÉ ADAPTÉ PIÈCE HUMIDE	—	Sol chauffant basse temp. max 27°C Oui
CLASSE D'USAGE COLLECTIF	—	32
COLLECTION PLUS PRODUIT	—	Classic hydroseal - Solide : résiste à l'usure, aux impacts, aux taches, aux rayures et aux UV grâce à la technologie Scratch Guard (garantie 25 ans) - Hydrofuge : parfaitement étanche grâce au revêtement HydroSeal (garantie humidité 5 ans) - Facile à poser : système
ESSENCE	—	Peuplier
ESSENCE BOTANIQUE	—	Carpinus Betulus
LIEU DE	—	Belgique

FABRICATION	——	Stratifié
MATIÈRE	——	
TYPE DE	——	A clipser
POSE/FIXATION	——	
COULEUR	——	Bois
TEINTE	——	Vieilli patiné blanc
AGIR	——	Oui
DURÉE VIE DE RÉF	——	20
ACV (ANNÉE)	——	
TYPE DE FDES OU	——	Individuelle
PEP	——	
UNITÉ DE L'UNITÉ	——	Mètre carré
FONCTIONNELLE	——	
POIDS/M² (KG)	——	6.95 KG
DESCRIPTIF UNITÉ	——	Assurer le revêtement de 1 m ² de sol ² avec une épaisseur de 7 mm et un poids de 6,4 kg. Le produit a une durée de vie de référence de 20 ans. Le flux de référence est de 1m ² . Le produit répond aux exigences de la norme NF EN14041 : 2006 et aux classes d'u
FONCTIONNELLE	——	
INDICATEUR	——	9.14 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 20 ans
CARBONE	——	
RÉCH CLIM KG	——	9.14
EQUIV CO2 PAR UF	——	
URL FDES OU PEP	——	
RÉF. FABRICANT	——	CL1653
MARQUE	——	QUICK STEP