

LA PLATEFORME DU BATIMENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 24/05/25 à 10:44

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



STRATIFIÉ CLASSIC CHENE TENDRE NATUREL 1200 X 190 X 8 MM 1,596 M

Ref : 108604



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le sol stratifié Classic de Quick-Step est un revêtement à 4 chanfreins pour sols intérieurs construit à partir de panneaux de fibres haute densité. Il est destiné à habiller toutes les pièces de la maison. Résistant à l'eau et facile à entretenir grâce à la technologie HydroSeal garantissant l'absence d'infiltration, le sol stratifié Classic de Quick-Step possède une épaisseur de 8 mm. Il est pourvu du système d'encliquetage breveté Uniclic qui permet une installation simple et rapide. Alliant performances d'étanchéité et équilibre des couleurs, le sol stratifié Classic de Quick-Step est disponible dans un large choix de décors pour répondre à toutes les envies de personnalisation. Compatible avec un sol chauffant.
TYPE DE BORDS	Impression chanfreins
DIMENSIONS	8 x 1200 x 190 mm
COMPATIBILITÉ	Sol chauffant basse temp. max 27°C
COMPATIBILITÉ PIÈCE HUMIDE	Oui
PLUS PRODUIT	Compatible salle de bains Garantie 5 ans à l'eau
CLASSE D'USAGE	32
COLLECTIF	
GAMME	Classic hydroseal
GARANTIE	25 ans

ESSENCE DES BOIS	————	Chêne
ESSENCE DES BOIS	————	Frêne
ESSENCE DES BOIS	————	Charme
ESSENCE DES BOIS	————	Douglas
ESSENCE DES BOIS	————	Hêtre
ESSENCE DES BOIS	————	Peuplier
ESSENCE DES BOIS	————	Bouleau
ESSENCE DES BOIS	————	Châtaignier
ESSENCE DES BOIS	————	Epicéa
ESSENCE DES BOIS	————	Pin Sylvestre
MATIÈRE	————	Stratifié
COULEUR	————	Bois
TEINTE	————	Minuit naturel
AGIR	————	Oui
DURÉE VIE DE RÉF	————	20
ACV (ANNÉE)		
TYPE DE FDES OU	————	Individuelle
PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ	————	Mètre carré
FONCTIONNELLE		
POIDS/M ² (KG)	————	7.48 KG
DESCRIPTIF UNITÉ	————	Revêtir 1 m ² de sol par un revêtement stratifiés, d'épaisseur de 7
FONCTIONNELLE		mm à 12 mm, pour une durée de vie de référence de 20 ans.
INDICATEUR	————	11.82 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 20 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	————	11.82
EQUIV CO2 PAR UF		
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34478
CONDITIONNEMENT	————	1,596 m ² / botte
DU PRODUIT		
TYPE DE	————	à cliquer
POSE/FIXATION		
RÉF. FABRICANT	————	CLM1487
MARQUE	————	QUICK STEP