

# LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX  
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 08/08/25 à 10:17



## TAMC 4R - XP (1ID 40A AC+ID 63A A+2XID 63A AC+13 DISJ)

Ref : 108684



### Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Pour logements du T5 et plus. Tableau pré-équipé 4 rangées monté câblé contenant : - 1 interrupteur différentiel 40 A type AC - 1 interrupteur différentiel 63 A type A - 2 interrupteurs différentiels 63 A type AC - 13 disjoncteurs: 1 x 32 A + 7 x 20 A + 3 x 16 A + 2 x 10 A
NOMBRE DE RANGÉES	—	4
COMPOSITION	—	4 interrupteurs, 13 disjoncteurs et 2 peignes
NOMBRE DE MODULES	—	13
COULEUR	—	Blanc
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	20
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	70.68 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
	—	70.68
TYPE DE FDES OU PEP	—	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ	—	Pièce

**FONCTIONNELLE**  
**RÉF. FABRICANT**



R9H413SP04N

**MARQUE**



SCHNEIDER ELECTRIC