


**VELUX®** **PACK VERRIERE 3 MODULES (2 FIXES  
ET 1 OUVRANT) 100 X 200 CM**

Ref : 109260



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Le pack verrière modulaire HVC de Velux permet de réaliser une verrière naturelle sur mesure pour toit plat. Le pack comporte : - 3 modules avec vitrage "Confort été/hiver", dont 2 modules fixes et 1 module ouvrant jusqu'à 410 mm de hauteur - Une commande tactile Velux Integra, permettant une ouverture programmable des modules ouvrants - Un anémomètre avec détecteur de pluie et de vent - Une collerette pare-vapeur d'étanchéité à l'air - Des raccords d'étanchéité
<b>DIMENSIONS</b>	—	100 x 200
<b>POIDS (KG)</b>	—	395 KG
<b>MATIÈRE</b>	—	Verre
<b>COULEUR</b>	—	Blanc
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28940">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28940</a>
<b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Fermer une ouverture permanente de 1 m2 dans une paroi extérieure, tout en permettant le passage de la lumière et une isolation thermique inférieure ou égale à 1,5 W/m2.K sur une durée de vie de 30 ans.
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	30
<b>INDICATEUR</b>	—	614.19 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans

<b>CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	——	614.19
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	——	Défaut
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	——	Mètre carré
<b>COEF. ISOLATION THERMIQUE UW</b>	——	1.4 W/M2K
<b>GAMME</b>	——	Verrière modulaire
<b>LARGEUR (MM)</b>	——	1000 MM
<b>HAUTEUR (MM)</b>	——	2000 MM
<b>GARANTIE</b>	——	10 ans, 20 ans le vitrage
<b>RÉF. FABRICANT</b>	——	HVC 100200 SL0072
<b>MARQUE</b>	——	VELUX