

SFA SANIPUMP DILACERATRICE

Ref : 109595



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Sanipump GR S est une pompe monophasée dotée d'une roue dilacératrice Pro X K2 conçue pour évacuer les eaux usées domestiques par un faible diamètre et relève jusqu'à 14 m de hauteur avec un débit allant jusqu'à 15 m³/h. Fonctionnement autonome Système hydraulique : roue dilacératrice Pro X K2 Dispositif d'activation par flotteur
DÉBIT EN L/HEURE	15 m³/h
M3/HEURE L/MN	
HAUTEUR (MM)	382 MM
TEINTE	Noire
INDICE	IP68
PROTECTION ÉLECTRIQUE	
PLUS PRODUIT	Fonctionnement autonome Dilacération Pro X K2 - version GR Vortex KX V6 - version VX Système d'activation par flotteur Température max. des eaux usées : 70 °C
MATIÈRE	PA 6 GF
TEMPÉRATURE MAX.	70 DEGRES CELSIUS
D'UTILISATION	
TYPE DE MÉCANISME	Dilacération
GARANTIE	2 ans

URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31023
DESCRIPTIF	
UNITÉ	Assurer le transfert de 25 m3/h d'eau usée ou pluviale à une hauteur de refoulement de 10 m à l'aide d'une pompe de relevage pour une
FONCTIONNELLE	durée de vie de 5 ans
DURÉE VIE DE	5
RÉF ACV	
(ANNÉE)	
INDICATEUR	203.08 Kg CO2 éq./Pièce sur 5 ans
CARBONE	
RÉCH CLIM KG	203.08
EQUIV CO2 PAR	
UF	
TYPE DE FDES	Défaut
OU PEP	
UNITÉ DE	Pièce
L'UNITÉ	
FONCTIONNELLE	
PRESSION	1.4 BAR
RÉF. FABRICANT	POMPIMMERGE
MARQUE	SFA