



WEBERJOINT FIN GRIS CIMENT 5KG

Ref : 109822



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le mortier weberjoint fin est destiné à la réalisation de joints de carrelage minces de 1 à 6 mm de large, sur sol ou mur intérieur. Il est adapté au jointoiment des faïences, marbres, pierres naturelles, grès cérames et pâtes de verre. Il convient également au jointoiment de carrelages de piscines privées. Il est composé de ciment, de charges minérales, de dérivés celluloseux, d'hydrofuge et de pigments.
POIDS (KG)	5 KG
CONSOMMATION	0,2 à 1,3 kg/m ²
CLASSEMENT COV	A+
DURÉE DE CONSERVATION	24 MOIS
MATIÈRE	Mortier
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31474
ZONE D'UTILISATION	Sol extérieur
ZONE D'UTILISATION	Piscine
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Gris ciment
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de collage de 1 m ² de revêtement de carrelage sur un support par du mortier de jointoiment pendant une durée de

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	——	vie de référence de 50 ans. 50
INDICATEUR CARBONE	——	3.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	3.94
TYPE DE FDES OU PEP	——	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	——	Sac de 5 kg
GARANTIE	——	2 ans
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	——	12 HEURE
DANGEROUSITÉ	——	SGH07 - Irritant
DANGEROUSITÉ	——	SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT	——	11101277
MARQUE	——	WEBER