WEBERJOINT FIN GRIS PERLE 5KG

Ref : 109823

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le mortier weberjoint fin est destiné à la réalisation de joints de carrelage minces de 1 à 6 mm de large, sur sol ou mur intérieur. Il est adapté au jointoiement des faïences, marbres, pierres naturelles, grès cérames et pâtes de verre. Il convient également au jointoiement de carrelages de piscines privatives. Il est composé de ciment, de charges minérales, de dérivés cellulosiques, d'hydrofuge et de pigments.
POIDS (KG)	5 KG
CONSOMMATION	0,2 à 1,3 kg/m²
CLASSEMENT COV	A+
DURÉE DE CONSERVATION	24 MOIS
MATIÈRE	Mortier
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31474
ZONE D'UTILISATION	Sol intérieur
ZONE D'UTILISATION	Piscine
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Gris perle
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de collage de 1 m² de revêtement de carrelage sur un support par du mortier de jointoiment pendant une durée de

vie de référence de 50 ans.

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	3.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	3.94
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 5 kg
GARANTIE	2 ans
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	12 HEURE
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	11101278
MARQUE	WEBER