WEBERCOL RAPID 5KG

Ref : 109825

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le mortier-colle webercol rapid s'utilise pour la pose de carreaux sur sol ou mur intérieur, ou bien sur sol extérieur. De couleur gris clair, il est adapté aux formats jusqu'à 60x60 cm maximum, il est à séchage rapide. Il est composé de ciment, de sables siliceux, de dérivés cellulosiques et d'adjuvants spécifiques.
POIDS (KG)	5 KG
CONSOMMATION	3,5 à 7 kg/m²
CLASSEMENT COV	A+
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
GARANTIE	12 mois
MATIÈRE	Mortier
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Dallage
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Gris
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 5 kg
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Coller des éléments de carrelage et réaliser la liaison entre ces derniers sur une surface de paroi de 1 m² en assurant les performances décrites dans les normes NF EN 12004 et NF EN 13888 pendant la durée de vie de référence du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50

TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
INDICATEUR CARBONE	2.63 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	2.63
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41779
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	2 HEURE
DANGEROSITÉ	SGH05 - Corrosif
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	11101247
MARQUE	WEBER