



WEBERFIX PREMIUM 5KG

Ref : 109828



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La colle en pâte weberfix premium ² est destinée à la pose de carrelage mural en salle de bains ou en cuisine (classe D2ET). Applicable sur un système de protection à l'eau (SPEC) ou d'étanchéité à l'eau sous carrelage (SEL), elle convient également pour les revêtements en terre cuite et en pierre naturelle. Elle s'utilise aussi pour la pose de plaquettes de parement mural extérieur. De couleur blanche, elle est composée de résine acrylique en dispersion, de sables siliceux et d'adjuvants spécifiques.
POIDS (KG)	5 KG
CONSOMMATION	1,7 à 3 kg/m ²
CLASSEMENT COV	A+
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur; Mur extérieur
GARANTIE	12 mois
MATIÈRE	Résines acryliques
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Seau de 5 kg
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Recouvrir 1 m ² de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 12004 (pour les adhésifs), l'ETAG 004 (pour

les sous-enduits ITE) ou la norme NF DTU 59.1 (pour les enduits de ragréage) pendant la durée de vie de référence du produit.

DURÉE VIE DE RÉF	_____	30
ACV (ANNÉE)		
INDICATEUR	_____	1.35 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	_____	1.35
EQUIV CO2 PAR UF		
TYPE DE FDES OU	_____	Collective
PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ	_____	Mètre carré
FONCTIONNELLE		
URL FDES OU PEP	_____	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41782
UTILISATION	_____	Colle idéale salle de bain, durcissement complet de 8 à 15 jours
RÉF. FABRICANT	_____	16002005
MARQUE	_____	WEBER