

TUBAUTO PORTE METAL EUROPRO H.215 X L.90 DORMANT 120 MOTIF 525 RAL 9016 DROITE

Ref : 109921



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Ud : 1,2 à 1,4 W/m².K. Ouvrant 46 mm / Dormant 60 mm ou 120 mm. Double paroi acier isolé avec mousse polyuréthane injectée haute densité. Étanchéité par joint 3 côtés sur l'hubriserie et 4 côtés sur le panneau de porte. Serrure à relevage 5 points. Barillet 27,5 x 40,5 mm fourni. Prix indiqué pour palette de 5 ou 7 portes panachables. 218,6 x 97,2 CM
DIMENSIONS TOTALES (H X L)	
SENS D'OUVERTURE	Droite poussant
ÉPAISSEUR DU DORMANT	120 MM
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=13243
ÂME DE LA PORTE	Mousse polyuréthane
COULEUR	Blanc
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de 1 m² d'ouverture de bâtiment fermée par une porte en acier pendant une durée de vie de référence de 25 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	25

TYPE DE FDES OU PEP	_____	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ	_____	Mètre carré
FONCTIONNELLE		
DIMENSION	_____	2150 x 900 MM
TABLEAU		
TEINTE	_____	4873932
HAUTEUR (MM)	_____	2150 MM
LARGEUR (MM)	_____	900 MM
POIDS (KG)	_____	60 KG
INDICATEUR	_____	434.93 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 25 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	_____	434.93
EQUIV CO2 PAR		
UF		
MODÈLE	_____	EUROPRO
TYPE DE	_____	5 points à relevage à rouleaux
SERRURE		
NOMBRE DE	_____	1
VANTAUX		
MATIÈRE	_____	Métal
RÉF. FABRICANT	_____	277182
MARQUE	_____	TUBAUTO